

## Раскат Т Порт

### Плоский напорный шланг ПВХ

**Описание:** Трёхслойный плоский шланг ПВХ. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, синий наружный слой. Мощный шланг, устойчивый к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Небольшой вес и малый объём шланга в сложенном состоянии позволяют при необходимости его легко транспортировать.

**Применение:** Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации под большим давлением. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности и строительстве при тяжёлых условиях эксплуатации.

**Рабочая температура:** от -10°C до +55°C

**Производство:** Португалия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
***	25	0,250	10	31,5	100
***	32	0,300	10	31,5	100
***	38	0,330	10	31,5	100
***	40	0,340	10	31,5	100
***	45	0,430	10	31,5	100
***	50	0,480	8,5	26,8	100
***	55	0,490	8,5	26,8	100
8000190	63	0,585	8,5	26,8	100
***	67	0,660	7	22	100
***	70	0,680	7	22	100
8000191	76	0,770	7	22	100
8000180	102	0,980	6	19	100
***	110	1,100	6	19	100
***	125	1,300	5	16	100
8000181	153	1,600	5	16	100
8000192	203	2,400	2,5	7,8	100

\* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

\*\* Приведённые данные действительны при 20°C

\*\*\* Размер поставляется по запросу

Внутренний диаметр: ±2%      Длина бухты: ±5%