

Рубеж 2.0

Полиуретановый шланг 2,0 мм

Описание: Стенка толщиной 2,0 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Очень мощный и одновременно гибкий, с очень гладкой внутренней поверхностью. Превосходная устойчивость к вакууму, к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу, нетоксичный согласно Регламентам ЕС 1935/2004 и 10/2011, FDA Стандарту 21 CFR 177.2600. Стойкий к нефтепродуктам.

Применение: Транспортировка очень крупных и тяжёлых абразивных материалов, таких как: песок, щебень, гравий в строительстве; зерно и комбикорма в сельском хозяйстве. Аспирация в деревообрабатывающей промышленности.

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Производство: Германия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7011198	38	47	0,700	4,2	950	160	10
7011199	51	60	1,000	3,8	950	200	10
7011200	63	73	1,320	3,3	950	240	10
7011201	76	85	1,510	2,7	950	300	10
7011202	102	112	2,130	1,9	900	400	10
7011203	152	166	4,080	1,25	850	600	10