

Рубеж 2.5

Полиуретановый шланг 2,5 мм

Описание: Стенка толщиной 2,5 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Очень мощный и одновременно гибкий, с очень гладкой внутренней поверхностью. Превосходная устойчивость к вакууму, к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу, нетоксичный согласно Регламентам ЕС 1935/2004 и 10/2011, FDA Стандарту 21 CFR 177.2600. Стойкий к нефтепродуктам.

Применение: Транспортировка очень крупных и тяжёлых абразивных материалов, таких как: песок, щебень, гравий в строительстве; зерно и комбикорма в сельском хозяйстве. Аспирация в деревообрабатывающей промышленности.

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Производство: Германия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
0540850	51	61	1,350	3,25	850	125	10
0540855	63	74	1,700	3,2	850	150	10
0540851	76	86	1,950	2,5	800	188	10
0540852	102	113	2,590	1,65	700	250	10
0540853	127	140	3,150	1,4	650	313	10
0540854	150	165	3,720	1,15	550	375	10
7009782	203	221	4,400	0,85	410	500	10