

## Стезя

### Лёгкий комбинированный вентиляционный шланг

**Описание:** Прозрачная полиуретановая стенка, ударопрочная жёсткая спираль ПВХ. Гладкая абразивостойкая внутренняя поверхность, гофрированная наружная поверхность. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов А-В-С без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечности. Минимальные потери потока за счёт идеально гладкой стенки.

**Применение:** Всасывание загрязненного воздуха, пара, газов, дымов с содержанием абразивных материалов и веществ при средних условиях эксплуатации в промышленности, машиностроении и строительстве. Транспортировка зерна (семяпроводы) и силоса в сельском хозяйстве.

**Рабочая температура:** от -25°C до +80°C

**Производство:** Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000493	25	30	0,130	300	25	20
***	30	35	0,150	300	30	20
8000078	32	37	0,175	300	32	20
8000079	35	40	0,190	300	35	20
8000080	38	43	0,200	300	38	20
8000081	40	46	0,230	300	40	20
8000082	45	51	0,270	300	45	20
8000151	51	56	0,310	300	50	20
8000083	60	67	0,390	200	60	20
8000152	63	70	0,440	200	63	20
***	70	77	0,500	200	70	20
8000084	76	84	0,550	200	76	20
***	80	88	0,590	200	80	20
***	90	98	0,690	200	90	20
8000494	100	109	0,800	200	100	20
8000495	110	119	0,980	100	110	20
8000496	120	129	1,000	100	120	20
***	125	134	1,100	100	125	20
***	130	140	1,150	100	130	20
8000153	140	150	1,280	100	140	20
8000154	150	160	1,450	100	150	20

\* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

\*\* Приведённые данные действительны при 20°C

\*\*\* Размер поставляется по запросу